

Click to prove
you're human



Placa de saída de emergencia

A Placa de Saída de Emergência Autônoma 50x25 Verde com Adesivos é um dispositivo de sinalização essencial para garantir a segurança em ambientes internos. Desenvolvida pela Segurimax, essa placa é projetada para tornar as rotas de fuga claramente visíveis, permitindo uma evacuação rápida e organizada em situações de emergência. Aplicações: Esta placa é ideal para ser utilizada em diversos locais, como escolas, hospitais, prédios comerciais, indústrias e outros ambientes públicos. Com seus adesivos inclusos, que apresentam 8 opções de sinalização (Saída, Saída de emergência, Exit, Escada, Indicação para baixo, Indicação para dois lados, Indicação para esquerda e Indicação para direita), a placa pode ser adaptada para atender às necessidades específicas de cada espaço. Sua instalação é versátil, podendo ser fixada no teto, na parede ou suspensa, dependendo da configuração do local. Vantagens: Fabricada em plástico ABS, a placa é resistente a impactos, tração e abrasão, garantindo durabilidade e segurança. Com alimentação bivolt automático (110V/220V, 50 Hz/60 Hz), a instalação é facilitada, pois não requer ajustes complexos. Um dos principais diferenciais é sua autonomia de 1h30, permitindo que a sinalização permaneça acesa mesmo em caso de falta de energia elétrica. É importante notar que, por possuir grau de proteção IP20, a instalação deve ser realizada exclusivamente em áreas internas. CaracterísticasDescrição Fluxo luminoso máximo 120 lumens Quantidade de LEDs 24 LEDs Led indicativo de funcionamento Sim Bateria Níquel-Cádmio 3,6V 1200 mAh Regime de carga 24 horas Alimentação Bivolt automático 110V/220V (50 Hz/60 Hz) Consumo de energia 4 W (110 V) /13,2 W (220 V) Autonomia 1h30min Temperatura de operação 0°C a 50°C Temperatura de cor do LED 6.000 K - 7.000 K (Branco frio) Grau de proteção IP20 Requisitos ABNT NBR 10898 Peso 830g Dimensões 515 x 315 x 25 mm Material Plástico ABS Botão de teste Sim Garantia 2 anos FT 25276, 25278 - Placa De Saída De Emergência Autônoma 50x25 Verde Com Adesivos Baixar Manual_25278-25276-26582-26572-26581_PS50x25_VBR101 Baixar A Placa Saída de Emergência atende as normas NBR 13.434, 9077 e 13.437 da ABNT. Produzida em material fotoluminescente, no formato retangular 30x15cm, inclui a legenda "Saída de Emergência". Utilizada para sinalizar as saídas de emergências em caso de incêndio ou situações de risco, esta placa é ideal para diferenciar as rotas de fuga das saídas comuns de um determinado estabelecimento. Esse modelo é indicado para ser instalado imediatamente acima de portas, ou na própria porta de saída de emergência e recomenda-se ser aplicado acompanhado de placas de rota de fuga direcionais, indicando o trajeto a ser percorrido. As saídas de emergência são estruturas especiais que combinadas com as saídas regulares de uma edificação permitem a evacuação rápida, bem como fornecem uma alternativa caso a saída principal esteja bloqueada devido a incêndios ou outras situações de risco. A correta sinalização das saídas e rotas de fuga é essencial para garantir a evacuação segura e rápida de um determinado local, principalmente em situações onde há falta de luz no ambiente. Como aplicar corretamente a Sinalização de Saída de Emergência: Quando usada para sinalizar portas de saída de emergência, deve ser fixada imediatamente acima das portas, no máximo, a 10cm da verga ou diretamente na folha da porta. Se aplicada diretamente na porta, deve estar centralizada e a uma altura de 1,80m, medida do piso até a base da placa de sinalização. A mensagem "Saída" deve estar sempre gravada em português. Quando houve necessidade de textos acionais em outros idiomas, devem ser aplicados textos extras na própria placa. Material Fotoluminescente e de Alta ResistênciaA Placa Saída de Emergência da AfixGraf é produzida em PVC de alta resistência e é adequada tanto para ambientes internos quanto externos. O fotoluminescente garante que o ambiente mantenha-se sinalizado mesmo em situações de ausência total de iluminação por até 8 horas. Padronize a sinalização da sua empresa com as Placas de Rota de Fuga e as Placas Fotoluminescentes da AfixGraf. Sinalize seu ambiente adequadamente e colabore para a orientação e prevenção de acidentes. Utilize as placas da AfixGraf! Onde colocar as placas de saída de emergência? Localização ideal das placas: • Acima das portas de saída: a posição mais tradicional e facilmente reconhecível, a cerca de 10 cm da verga da porta. • Na folha da porta: caso a instalação acima da porta não seja possível, centralize a placa na folha da porta a 1,80m do piso. • Em paredes e corredores: para indicar a rota de fuga, utilize placas com setas direcionais a uma altura de 1,80m do piso. • Em locais estratégicos: próximo a mudanças de direção, escadas, elevadores, extintores de incêndio e outros equipamentos de segurança. Para que serve a placa de saída de emergência? A sinalização de saída de emergência é crucial para garantir a segurança de pessoas em caso de incêndio ou outras situações de risco. Saber onde colocar as placas de forma estratégica é fundamental para que elas sejam eficazes e contribuam para a rápida e segura evacuação do local. Especificações Técnicas da Placa Fotoluminescente Saída de Emergência Medidas: 30x15cm Espessuras: • PVC: 1mm Material: • PVC (Alta Resistência) Processo de Impressão: Serigrafia Cor(es): • PVC: Natural Branco Cor(es): de Impressão: • Verde / Fotoluminescente Legenda: "Saída de Emergência" Conteúdo da Embalagem: 1 Unidade Peso aproximado: 0,100 kg Garantia: Contra defeitos de fabricação Vantagens: • Atende padrões da norma ABNT• Produzida com material que conferem leveza e alta resistência a placa• Ideal para aplicações que exijam um produto durável• Fácil aplicação / fixação, possui fita auto-adesiva• Expectativa de vida superior a 15 anos Mais Informações e Modelos Personalizados Se você deseja personalizar esse modelo de placa ou não encontrou nesta seção o produto desejado, entre em contato com o nosso departamento comercial: ou tel: (11) 3624-4747 InícioSinalização FotoluminescenteOrientação e SalvamentoSaída de Emergência A placa fotoluminescente "Saída de Emergência", é fabricada em PVC fotoluminescente com 2 mm de espessura e superfície antiestática. A placa indica a direção de saída de emergência, sendo ideal para ambientes com ou sem incidência de luz. A placa não contribui para a propagação de chamas quando submetida à ação de fogo, sendo classificada como "Retardador" em conformidade com a Norma IEC 60092-01:2002 exigido pela NBR 13434-3. Aplicação: Recomendado para sinalização de rotas de fuga, sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarmes de prevenção. Resistência: Raios UV, fogo, material autoextinguível, superfície antiestática, isento de fósforo e chumbo. Intensidade Luminosa: As placas possuem 100% da sua superfície fotoluminescente propiciando o mesmo campo de visualização em ambientes com ou sem luminosidade, atendendo as distâncias estabelecidas nos decretos estaduais contra incêndio e pânico. A intensidade luminosa dura cerca de 150 mcd/m² aos 10 min e 23 mcd/m² aos 60 minutos, após a estimulação e tempo de atenuação com autonomia mínima de 1800 minutos de acordo com norma ABNT NBR 13434-3. Informações Adicionas: Todas as placas fotoluminescentes fabricadas pela iSinaliza respeitam totalmente as Normas em vigor: ABNT NBR 13434-1 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico. As placas não são radioativas. Durabilidade: • Ambiente Externo: 7 anos• Ambiente Interno: 10 anos• 5 anos de garantia